

# BAUMGARTNER

Baumgartner AG Räder und Rollen

RÄDER UND ROLLEN FÜR HEIME UND SPITÄLER

ROUES ET ROULETTES POUR HÔPITAUX, MAISONS DE RETRAITE ET DE SOINS



Änderungen von Preisen und technischen Daten vorbehalten | Reserver de changements des prix et dates technique

Baumgartner AG Räder und Rollen | 8108 Dällikon | Tel. 044 365 75 75 | rollen@baumgartner.ch

## Lenk- und Bockrollen mit Elastik-Vollgummibereifung Roulettes pivotantes et fixes à bandages caoutchouc Elastic



Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Plattenbefestigung.

Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Die Serie LI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet.

Chapes avec platine en Inox qualité 1.4301.

Tête de pivotement avec double couronne et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine quatre trous de fixation est emboutie directement avec la chape pour assurer une pivotement optimal avec un minimum de jeu dans la tête de pivotement.

La série LI est conseillée pour manutention manuelle jusqu'à 400 kg/roulette.

### Radfelgen aus Kunststoff, mit aufvulkanisierter Elastik-Vollgummi-Bereifung, grau, spurfrei.

Hohe Elastizität. Grosser Fahrkomfort.

Sehr geringer Rollwiderstand.

Radlagerung mit Rollenlagern.

### Jantes en plastique, avec bandage caoutchouc Elastic vulcanisé, gris, non-marquant

Grande élasticité. Roulement confortable.

Résistance au roulement très faible.

Palier de roue avec roulement à rouleaux.

### Kombinierter Feststeller blockiert das Rad und die Drehplatte gleichzeitig.

### Dispositif combiné bloque simultanément la roue et le pivotement.



PC-Code  
Code / PC

Bestell-Code  
Code / commande



Preis  
Prix  
Fr.

### Rostfreie Lenkrollen mit Platte

	PC-Code	Bestell-Code	RL	100	125	160	200	180	250	300	400	36	38	48	48	125	155	190	235	88	101	132	154	105x80	105x80	135x110	135x110	80/76x60	80/76x60	105x75/80	105x75/80	9	9	11	11	0,720	1,000	2,068	2,481	43.50	47.-	70.-	93.50
<b>100</b>	40.900.0200	RFWNL 100 R	RL	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	36	38	48	48	125	155	190	235	88	101	132	154	105x80	105x80	135x110	135x110	80/76x60	80/76x60	105x75/80	105x75/80	9	9	11	11	0,720	1,000	2,068	2,481	43.50	47.-	70.-	93.50				

### Roulettes pivotantes inoxydables avec embase

### Rostfreie Bockrollen mit Platte

	PC-Code	Bestell-Code	RL	100	125	160	200	180	250	300	400	36	38	48	48	125	155	190	235	-	-	-	-	102x87	102x87	135x114	135x114	80/76x60	80/76x60	105x75/80	105x75/80	9	9	11	11	0,524	0,881	1,738	2,140	35.-	40.50	57.50	82.-
<b>100</b>	40.900.0210	RFWNB 100 R	RL	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	36	38	48	48	125	155	190	235	-	-	-	-	102x87	102x87	135x114	135x114	80/76x60	80/76x60	105x75/80	105x75/80	9	9	11	11	0,524	0,881	1,738	2,140	35.-	40.50	57.50	82.-				

### Roulettes fixes inoxydables avec embase

### Rostfreie Feststeller-Lenkrollen mit Platte

	PC-Code	Bestell-Code	RL	100	125	160	200	180	250	300	400	36	38	48	48	125	155	190	235	117	117	165	165	105x80	105x80	135x110	135x110	80/76x60	80/76x60	105x75/80	105x75/80	9	9	11	11	0,860	1,190	2,454	2,826	63.-	67.-	84.-	127.-
<b>100</b>	40.900.0220	RFTFWNL 100 R	RL	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	36	38	48	48	125	155	190	235	117	117	165	165	105x80	105x80	135x110	135x110	80/76x60	80/76x60	105x75/80	105x75/80	9	9	11	11	0,860	1,190	2,454	2,826	63.-	67.-	84.-	127.-				

### Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage et avec embase

Radlagerung: RL = Rollenlager

Palier de roue: RL = Roulement à rouleaux

## Lenk- und Bockrollen mit Elastik-Vollgummibereifung Roulettes pivotantes et fixes à bandages caoutchouc Elastic



Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Plattenbefestigung.

Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Die Serie LI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet.

Chapes avec platine en Inox qualité 1.4301.

Tête de pivotement avec double couronne et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine quatre trous de fixation est emboutie directement avec la chape pour assurer une pivotement optimal avec un minimum de jeu dans la tête de pivotement.

La série LI est conseillée pour manutention manuelle jusqu'à 400 kg/roulette.

### Radfelgen aus Kunststoff, mit aufvulkanisierter Elastik-Vollgummi-Bereifung, grau, spurfrei.

Hohe Elastizität. Grosser Fahrkomfort.

Sehr geringer Rollwiderstand.

Radlagerung mit Kugellagern.

### Jantes en plastique, avec bandage caoutchouc Elastic vulcanisé, gris, non-marquant

Grande élasticité. Roulement confortable.

Résistance au roulement très faible.

Palier de roue à roulements à billes.

### Kombinierter Feststeller blockiert das Rad und die Drehplatte gleichzeitig.

### Dispositif combiné bloque simultanément la roue et le pivotement.



PC-Code  
Code/PC

Bestell-Code  
Code/commande



Preis  
Prix  
Fr.

#### Rostfreie Lenkrollen mit Platte

	PC-Code	Bestell-Code	KL	180	250	300	400	Roulettes pivotantes inoxydables avec embase				
<b>100</b>	40.900.0201	RFWNL 100 K-FAK	KL	180	36	125	88	105x80	80/76x60	9	0,753	<b>54.50</b>
<b>125</b>	40.900.0205	RFWNLL 125 K-FAK	KL	250	38	155	101	105x80	80/76x60	9	0,985	<b>58.50</b>
<b>160</b>	40.900.0207	RFWNL 160 K-FAK	KL	300	48	190	132	135x110	105x75/80	11	2,085	<b>100.-</b>
<b>200</b>	40.900.0209	RFWNL 200 K-FAK	KL	400	48	235	154	135x110	105x75/80	11	2,639	<b>112.-</b>

#### Rostfreie Bockrollen mit Platte

	PC-Code	Bestell-Code	KL	180	250	300	400	Roulettes fixes inoxydables avec embase				
<b>100</b>	40.900.0211	RFWNB 100 K-FAK	KL	180	36	125	-	102x87	80/76x60	9	0,558	<b>46.-</b>
<b>125</b>	40.900.0215	RFWNBB 125 K-FAK	KL	250	38	155	-	102x87	80/76x60	9	0,867	<b>52.-</b>
<b>160</b>	40.900.0217	RFWNB 160 K-FAK	KL	300	48	190	-	135x114	105x75/80	11	1,755	<b>84.-</b>
<b>200</b>	40.900.0219	RFWNB 200 K-FAK	KL	400	48	235	-	135x114	105x75/80	11	2,296	<b>100.-</b>

#### Rostfreie Feststeller-Lenkrollen mit Platte

	PC-Code	Bestell-Code	KL	180	250	300	400	Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage et avec embase				
<b>100</b>	40.900.0221	RFTFWNL 100 K-FAK	KL	180	36	125	117	105x80	80/76x60	9	0,892	<b>73.50</b>
<b>125</b>	40.900.0225	RFTFWNLL 125 K-FAK	KL	250	38	155	117	105x80	80/76x60	9	1,174	<b>77.50</b>
<b>160</b>	40.900.0227	RFTFWNL 160 K-FAK	KL	300	48	190	165	135x110	105x75/80	11	2,471	<b>128.-</b>
<b>200</b>	40.900.0229	RFTFWNL 200 K-FAK	KL	400	48	235	165	135x110	105x75/80	11	2,983	<b>137.-</b>

Radlagerung: KL = Kugellager

Palier de roue: KL = Roulement à billes



# Rostfreie Lenk- und Bockrollen mit thermoplastischem Polyurethane (TPU) Roulettes pivotantes et fixes inoxydables à roue en Polyuréthane thermoplastique (TPU)



Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Plattenbefestigung.


Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie LI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet.

DS Räder haben eine perl Rubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet.

Chapes avec platine en Inox qualité 1.4301.

Tête de pivotement avec double couronne et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine quatre trous de fixation est emboutie directement avec la chape pour assurer une pivotement optimal avec un minimum de jeu dans la tête de pivotement. La série LI est conseillée pour manutention manuelle jusqu'à 400 kg/roulette.

Les roues de la série DS sont fabriquées avec rouge rubis nacré bande de roulement en Polyuréthane thermoplastique (TPU) en 96 Shore A directement injecté sur une jante Polyamide (PA 6). Les roues sont équipées avec des roulements à rouleaux inox.



## Rostfreie Lenkrollen mit Platte

80	40.900.1600	RFDSL 01/80/30 RX	RX	150	30	100	76	105x80	80/76x60	9,0	0,620	42.50
100	40.900.1601	RFDSL 02/100/30 RX	RX	150	30	125	88	105x80	80/76x60	9,0	0,680	43.50
125	40.900.1602	RFDSL 03/125/32 RX	RX	300	32	155	101	105x80	80/76x60	9,0	0,940	48.-
150	40.900.1604	RFDSL 1/150/45 RX	RX	350	45	185	127	135x110	105x75/80	11,0	1,755	82.-
200	40.900.1606	RFDSL 4/200/50 RX	RX	400	50	235	154	135x110	105x75/80	11,0	2,300	98.-

## Roulettes pivotantes inoxydables avec embase

80	40.900.1600	RFDSL 01/80/30 RX	RX	150	30	100	76	105x80	80/76x60	9,0	0,620	42.50
100	40.900.1601	RFDSL 02/100/30 RX	RX	150	30	125	88	105x80	80/76x60	9,0	0,680	43.50
125	40.900.1602	RFDSL 03/125/32 RX	RX	300	32	155	101	105x80	80/76x60	9,0	0,940	48.-
150	40.900.1604	RFDSL 1/150/45 RX	RX	350	45	185	127	135x110	105x75/80	11,0	1,755	82.-
200	40.900.1606	RFDSL 4/200/50 RX	RX	400	50	235	154	135x110	105x75/80	11,0	2,300	98.-

## Rostfreie Bockrollen mit Platte

80	40.900.1610	RFDSB 01/80/30 RX	RX	150	30	100	-	102x87	80/76x60	9,0	0,410	33.-
100	40.900.1611	RFDSB 02/100/30 RX	RX	150	30	125	-	102x87	80/76x60	9,0	0,470	35.-
125	40.900.1612	RFDSBB 03/125/32 RX	RX	300	32	155	-	102x87	80/76x60	9,0	0,820	40.50
150	40.900.1614	RFDSB 1/150/45 RX	RX	350	45	185	-	135x114	105x75/80	11,0	1,416	68.-
200	40.900.1616	RFDSB 4/200/50 RX	RX	400	50	235	-	135x114	105x75/80	11,0	1,950	86.-

## Roulettes fixes inoxydables avec embase

80	40.900.1610	RFDSB 01/80/30 RX	RX	150	30	100	-	102x87	80/76x60	9,0	0,410	33.-
100	40.900.1611	RFDSB 02/100/30 RX	RX	150	30	125	-	102x87	80/76x60	9,0	0,470	35.-
125	40.900.1612	RFDSBB 03/125/32 RX	RX	300	32	155	-	102x87	80/76x60	9,0	0,820	40.50
150	40.900.1614	RFDSB 1/150/45 RX	RX	350	45	185	-	135x114	105x75/80	11,0	1,416	68.-
200	40.900.1616	RFDSB 4/200/50 RX	RX	400	50	235	-	135x114	105x75/80	11,0	1,950	86.-

## Rostfreie Feststeller-Lenkrollen mit Platte

80	40.900.1620	RFTFDSL 01/80/30 RX	RX	150	30	100	129	105x80	80/76x60	9,0	0,750	59.50
100	40.900.1621	RFTFDSL 02/100/30 RX	RX	150	30	125	117	105x80	80/76x60	9,0	0,820	63.-
125	40.900.1622	RFTFDSL 03/125/32 RX	RX	300	32	155	117	105x80	80/76x60	9,0	1,130	68.-
150	40.900.1624	RFTFDSL 1/150/45 RX	RX	350	45	185	165	135x110	105x75/80	11,0	2,144	103.-
200	40.900.1626	RFTFDSL 4/200/50 RX	RX	400	50	235	165	135x110	105x75/80	11,0	2,640	134.-

## Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage et avec embase

80	40.900.1620	RFTFDSL 01/80/30 RX	RX	150	30	100	129	105x80	80/76x60	9,0	0,750	59.50
100	40.900.1621	RFTFDSL 02/100/30 RX	RX	150	30	125	117	105x80	80/76x60	9,0	0,820	63.-
125	40.900.1622	RFTFDSL 03/125/32 RX	RX	300	32	155	117	105x80	80/76x60	9,0	1,130	68.-
150	40.900.1624	RFTFDSL 1/150/45 RX	RX	350	45	185	165	135x110	105x75/80	11,0	2,144	103.-
200	40.900.1626	RFTFDSL 4/200/50 RX	RX	400	50	235	165	135x110	105x75/80	11,0	2,640	134.-

Radlagerung: RX = Inox Rollenlager

Palier de roue: RX = Roulement à rouleaux inox

## Rostfreie Lenkrollen mit thermoplastischem Polyurethane (TPU) Roulettes pivotantes inoxydables à roue en Polyuréthane thermoplastique (TPU)



Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Rückenlochbefestigung.

Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie RI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet.

DS Räder haben eine perlubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet.

Chapes à oeil en Inox qualité 1.4301.

Tête de pivotement avec double couronne de billes. La platine à oeil est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu dans la tête de pivotement. La série RI est conseillée pour manutention manuelle jusqu'à 400 kg/roulette.

Les roues de la série DS sont fabriquées avec rouge rubis nacré bande de roulement en Polyuréthane thermoplastique (TPU) en 96 Shore A directement injecté sur une jante Polyamide (PA 6). Les roues sont équipées avec des roulements à rouleaux inox.



PC-Code  
Code/PC

Bestell-Code  
Code/commande



Preis  
Prix  
Fr.

### Rostfreie Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch

Größe	PC-Code	Bestell-Code	Radlagerung	Tragkraft
80	40.900.1630	RFDSR 01/80/30 RX	RX	150
100	40.900.1631	RFDSR 02/100/30 RX	RX	150
125	40.900.1632	RFDSRR 03/125/32 RX	RX	200
150	40.900.1634	RFDSR 1/150/45 RX	RX	300
200	40.900.1636	RFDSR 4/200/50 RX	RX	400

### Roulettes pivotantes inoxydables avec trou de fixation central

Größe	PC-Code	Bestell-Code	Radlagerung	Tragkraft	Welle	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Preis
80	40.900.1630	RFDSR 01/80/30 RX	RX	150	30	99	76	12,0	0,550		40.50
100	40.900.1631	RFDSR 02/100/30 RX	RX	150	30	124	88	12,0	0,610		45.-
125	40.900.1632	RFDSRR 03/125/32 RX	RX	200	32	154	101	12,0	0,880		50.-
150	40.900.1634	RFDSR 1/150/45 RX	RX	300	45	185	127	16,7	1,606		101.-
200	40.900.1636	RFDSR 4/200/50 RX	RX	400	50	235	154	16,7	2,160		104.-

### Rostfreie Feststeller Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch

Größe	PC-Code	Bestell-Code	Radlagerung	Tragkraft
80	40.900.1640	RFTFDSR 01/80/30 RX	RX	150
100	40.900.1641	RFTFDSR 02/100/30 RX	RX	150
125	40.900.1642	RFTFDSRR 03/125/32 RX	RX	200
150	40.900.1644	RFTFDSR 1/150/45 RX	RX	300
200	40.900.1646	RFTFDSR 4/200/50 RX	RX	400

### Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage avec trou de fixation central

Größe	PC-Code	Bestell-Code	Radlagerung	Tragkraft	Welle	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Preis
80	40.900.1640	RFTFDSR 01/80/30 RX	RX	150	30	99	129	12,0	0,650		59.50
100	40.900.1641	RFTFDSR 02/100/30 RX	RX	150	30	124	117	12,0	0,750		64.-
125	40.900.1642	RFTFDSRR 03/125/32 RX	RX	200	32	154	117	12,0	1,060		69.-
150	40.900.1644	RFTFDSR 1/150/45 RX	RX	300	45	185	165	16,7	2,008		121.-
200	40.900.1646	RFTFDSR 4/200/50 RX	RX	400	50	235	165	16,7	2,510		138.-

Radlagerung: RX = Inox Rollenlager

Palier de roue: RX = Roulement à rouleaux inox

## Rostfreie Lenk- und Bockrollen mit hitzebeständigen Rädern Roulettes pivotantes et fixes inoxydables avec roues résistant aux hautes températures



Rollen aus rostfreiem Stahl (Edelstahl) mit Befestigungsplatte und mit schwarzen, **hitzebeständigen Phenolharz-Rädern. Temperatur -40°C bis +260°C.**

Alle Gestelle, Befestigungsplatten, Lenklager und Radachsen aus rostfreiem Stahl.  
Lenklagerung mit Doppelkugellager.  
Radlagerung mit Gleitlager.

Roulettes en acier inoxydable avec embase de fixation et avec roues en résine **phénolique noire, résistant aux températures de -40°C jusqu'à +270°C.**

Toutes les fourches, plaques de fixation, tous les paliers pivotants et les axes de roues sont en acier inoxydable.

Palier pivotant à double roulement à billes.  
Palier de roue à palier lisse.

PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande	GL	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	Preis Prix Fr.
--------------------	-------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----------------------

### Rostfreie Lenkrollen

<b>80</b>	40.900.1330	RFLK-SH80	GL	<b>100</b>	35	100	76	105x80	80x60	9,0	0,750	<b>45.-</b>
<b>100</b>	40.900.1331	RFLK-SH100	GL	<b>125</b>	35	125	88	105x80	80x60	9,0	0,900	<b>51.-</b>
<b>125</b>	40.900.1332	RFLK-SH125	GL	<b>150</b>	40	162	118	135x110	105x80/75	11,0	1,500	<b>91.50</b>
<b>200</b>	40.900.1333	RFLK-SH200	GL	<b>250</b>	50	235	154	135x110	105x80/75	11,0	3,300	<b>155.-</b>

### Roulettes pivotantes inoxydables

<b>100</b>	35	100	76	105x80	80x60	9,0	0,750	<b>45.-</b>
<b>125</b>	35	125	88	105x80	80x60	9,0	0,900	<b>51.-</b>
<b>150</b>	40	162	118	135x110	105x80/75	11,0	1,500	<b>91.50</b>
<b>250</b>	50	235	154	135x110	105x80/75	11,0	3,300	<b>155.-</b>

### Rostfreie Bockrollen

<b>80</b>	40.900.1340	RFBK-SH80	GL	<b>100</b>	35	100	-	102x87	80x60	9,0	0,550	<b>37.50</b>
<b>100</b>	40.900.1341	RFBK-SH100	GL	<b>125</b>	35	125	-	102x87	80x60	9,0	0,700	<b>42.50</b>
<b>125</b>	40.900.1342	RFBK-SH125	GL	<b>150</b>	40	162	-	135x110	105x80/75	11,0	1,300	<b>75.50</b>
<b>200</b>	40.900.1343	RFBK-SH200	GL	<b>250</b>	50	235	-	135x110	105x80/75	11,0	2,900	<b>132.-</b>

### Roulettes fixes inoxydables

<b>100</b>	35	100	-	102x87	80x60	9,0	0,550	<b>37.50</b>
<b>125</b>	35	125	-	102x87	80x60	9,0	0,700	<b>42.50</b>
<b>150</b>	40	162	-	135x110	105x80/75	11,0	1,300	<b>75.50</b>
<b>250</b>	50	235	-	135x110	105x80/75	11,0	2,900	<b>132.-</b>

**Radlagerung:** GL = Gleitlager

**Palier de roue:** GL = Palier lisse

## Rostfreie Lenk- und Bockrollen mit Polyurethan-Lauflächen Roulettes pivotantes et fixes inoxydables à bandage en polyuréthane



Rollen aus rostfreiem Stahl mit Polyurethan-Lauflächen. Ruhiger und leiser Lauf. Kältefest bis -40°C und hitzebeständig bis 80°C.

Radkörper aus Polyamid mit Polyurethan Laufläche. Gestell, Anschraubplatte, Lenklager und Radachse aus rostfreiem Stahl.

Lenklager mit Doppelkugellager, abgedichtet mit Polyamid-Dichtring.  
Radlagerung mit Gleitlager.

Roulettes en acier inoxydable avec bandage en polyuréthane. Course souple et silencieuse. Résistantes au froid jusqu'à -40°C et à la chaleur jusqu'à 80°C.

Corps de roue en polyamide à bandage en polyuréthane. Fourche, embase à visser, palier de pivotement et moyeu en acier inoxydable.

Palier de pivotement à double roulement à billes, isolé par un joint d'étanchéité en polyamide.  
Palier de roue à palier lisse.

PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande	GL	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	Preis Prix Fr.
--------------------	-------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----------------------

### Rostfreie Lenkrollen

<b>80</b>	40.900.1700	RFL 6P80	GL	<b>100</b>	30	100	76	105x80	80x60	9,0	0,900	<b>34.-</b>
<b>100</b>	40.900.1701	RFL 6P100	GL	<b>150</b>	30	125	88	105x80	80x60	9,0	1,100	<b>39.50</b>
<b>125</b>	40.900.1702	RFL 6P125	GL	<b>300</b>	40	162	118	135x110	105x80/75	11,0	1,500	<b>68.-</b>
<b>160</b>	40.900.1703	RFL 6P160	GL	<b>350</b>	40	190	132	135x110	105x80/75	11,0	2,200	<b>76.50</b>
<b>200</b>	40.900.1704	RFL 6P200	GL	<b>400</b>	50	235	154	135x110	105x80/75	11,0	2,700	<b>87.-</b>

### Roulettes pivotantes inoxydables

<b>100</b>	30	100	76	105x80	80x60	9,0	0,900	<b>34.-</b>
<b>150</b>	30	125	88	105x80	80x60	9,0	1,100	<b>39.50</b>
<b>300</b>	40	162	118	135x110	105x80/75	11,0	1,500	<b>68.-</b>
<b>350</b>	40	190	132	135x110	105x80/75	11,0	2,200	<b>76.50</b>
<b>400</b>	50	235	154	135x110	105x80/75	11,0	2,700	<b>87.-</b>

### Rostfreie Bockrollen

<b>80</b>	40.900.1750	RFB 6P80	GL	<b>100</b>	30	100	-	102x87	80x60	9,0	0,850	<b>28.-</b>
<b>100</b>	40.900.1751	RFB 6P100	GL	<b>150</b>	30	125	-	102x87	80x60	9,0	1,050	<b>32.-</b>
<b>125</b>	40.900.1752	RFB 6P125	GL	<b>300</b>	40	162	-	135x110	105x80/75	11,0	1,400	<b>56.50</b>
<b>160</b>	40.900.1753	RFB 6P160	GL	<b>350</b>	40	190	-	135x114	105x80/75	11,0	2,100	<b>63.-</b>
<b>200</b>	40.900.1754	RFB 6P200	GL	<b>400</b>	50	235	-	135x114	105x80/75	11,0	2,500	<b>74.50</b>

### Roulettes fixes inoxydables

<b>100</b>	30	100	-	102x87	80x60	9,0	0,850	<b>28.-</b>
<b>150</b>	30	125	-	102x87	80x60	9,0	1,050	<b>32.-</b>
<b>300</b>	40	162	-	135x110	105x80/75	11,0	1,400	<b>56.50</b>
<b>350</b>	40	190	-	135x114	105x80/75	11,0	2,100	<b>63.-</b>
<b>400</b>	50	235	-	135x114	105x80/75	11,0	2,500	<b>74.50</b>

### Rostfreie Feststeller-Lenkrollen

<b>80</b>	40.900.1770	RFTFL 6P80	GL	<b>100</b>	30	100	129	105x80	80x60	9,0	0,920	<b>52.-</b>
<b>100</b>	40.900.1771	RFTFL 6P100	GL	<b>150</b>	30	125	117	105x80	80x60	9,0	1,000	<b>57.50</b>
<b>125</b>	40.900.1773	RFTFL 6P125	GL	<b>300</b>	40	162	146	135x110	105x80/75	11,0	2,320	<b>99.-</b>
<b>160</b>	40.900.1774	RFTFL 6P160	GL	<b>350</b>	40	190	165	135x110	105x80/75	11,0	2,500	<b>110.-</b>
<b>200</b>	40.900.1775	RFTFL 6P200	GL	<b>400</b>	50	235	165	135x110	105x80/75	11,0	3,000	<b>123.-</b>

### Roulettes fixes inoxydables à dispositif de blocage

<b>100</b>	30	100	129	105x80	80x60	9,0	0,920	<b>52.-</b>
<b>150</b>	30	125	117	105x80	80x60	9,0	1,000	<b>57.50</b>
<b>300</b>	40	162	146	135x110	105x80/75	11,0	2,320	<b>99.-</b>
<b>350</b>	40	190	165	135x110	105x80/75	11,0	2,500	<b>110.-</b>
<b>400</b>	50	235	165	135x110	105x80/75	11,0	3,000	<b>123.-</b>

**Radlagerung:** GL = Gleitlager

**Palier de roue:** GL = Palier lisse

## Rostfreie Lenkrollen mit Anschraubplatte (Küchennorm) Roulettes pivotantes inoxydables avec embase à visser (Norme Cuisines)



Gehäuse aus Polyamid mit Anschraubplatte und elastischer Bereifung.

Schwenklager mit doppeltem rostfreiem Kugelkranz.  
Kunststoffabdeckung auf Schwenklager und rostfreier Achse.  
Radlagerung mit Kugellagern.

Carter en polyamide avec plaque vissée et pneus élastiques.

Palier pivotant à double couronne anti-corrosion.  
Carter plastique sur palier pivotant et axe anti-corrosion.  
Palier de roue avec roulement à billes.

### Inox-Rollen speziell für:

- Grossküchen
  - Grossmetzgereien
  - Grossbäckereien
  - Medizinische Geräte
  - Krankenhäuser
- Platte 95x70 mm

- ### Inox-roulettes spécialement conçues pour:
- Grandes cuisines
  - Grandes boucheries
  - Boulangeries industrielles
  - Matériel médical
  - Hôpitaux
- Plaque 95x70 mm



PC-Code  
Code/PC

Bestell-Code  
Code/commande



Preis  
Prix  
Fr.

#### Rostfreie Lenkrollen

	PC-Code	Bestell-Code										
<b>100</b>	40.200.1122	RFKSL110P/100	KL	<b>80</b>	32	135	85	95x70	75x50	11,0	0,450	<b>38.50</b>
<b>125</b>	40.200.1149	RFKSL110P/125	KL	<b>100</b>	32	161	98	95x70	75x50	11,0	0,510	<b>41.50</b>

#### Roulettes pivotantes inoxydables

#### Rostfreie Feststeller-Lenkrollen

<b>100</b>	40.200.1123	RFKSL111P/100	KL	<b>80</b>	32	135	130	95x70	75x50	11,0	0,530	<b>45.-</b>
<b>125</b>	40.200.1148	RFKSL111P/125	KL	<b>100</b>	32	161	135	95x70	75x50	11,0	0,600	<b>50.-</b>

#### Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage

Radlagerung: KL = Kugellager

Palier de roue: KL = Roulement à billes



# Rostfreie Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte Roulettes pivotantes et fixes inoxydables avec embase à visser



Gestell und Befestigungsplatte aus rostfreiem Stahl (Edelstahl).  
Lenklagerung aus rostfreiem Stahl (Edelstahl) mit zweifachem Kugelkranz.

Fourche et plaque de fixation en acier inoxydable (inox).  
Palier pivotant en acier inoxydable (inox) à double roulement à billes.



2 Radausführungen: Radkörper aus Polypropylen mit aufvulkanisierter thermoplastischer Gummibereifung, grau (TPR) und spurfrei, oder Radkörper aus Polyamid.  
Radlagerung bei TPR-Rädern mit rostfreien Kugellagern aus Edelstahl oder bei Polyamidrädern mit Gleitlager.  
Rostfreie Radachse verschraubt und rostfreier Fadenschutz.

2 exécutions de roues: jante en polyamide avec bandage de caoutchouc gris thermoplastique (TPR) ou roue en polyamide.  
Palier de roue en TPR avec roulement à billes inoxydable ou pour roue en polyamide avec palier lisse.  
Axe en inox boulonne avec pare-file inoxydable.

PC-Code Code/PC    Bestell-Code Code/commande    Rad Roue                      Preis/Prix Fr.

## Lenkrollen mit Platte

## Roulettes pivotantes avec embase

PC-Code	Bestell-Code	Rad	Roue	Radlagerung	Palier de roue	Radkörper	Bandage	Radbreite	Radhöhe	Radbreite	Radhöhe	Radbreite	Radhöhe	Preis/Prix Fr.
50 40.900.1470	GRF 01P/10/50*	TPR	KL	50	24	74	50	60x60	43x43/49x49	6,4	0,300	17.-		
50 40.900.1471	GRF 01P/41/50	PA	GL	50	24	74	50	60x60	43x43/49x49	6,4	0,250	15.-		
75 40.900.1472	GRF 01P/10/75*	TPR	KL	60	24	101	68	60x60	43x43/49x49	6,4	0,360	20.50		
75 40.900.1473	GRF 01P/41/75	PA	GL	60	24	101	68	60x60	43x43/49x49	6,4	0,300	18.50		
100 40.900.1474	GRF 01P/10/100*	TPR	KL	70	24	124	90	60x60	43x43/49x49	6,4	0,430	23.50		
100 40.900.1475	GRF 01P/41/100	PA	GL	70	24	124	90	60x60	43x43/49x49	6,4	0,370	19.50		
125 40.900.1476	GRF 01P/10/125*	TPR	KL	80	24	149	106	60x60	43x43/49x49	6,4	0,550	28.-		
125 40.900.1477	GRF 01P/41/125	PA	GL	80	24	149	106	60x60	43x43/49x49	6,4	0,490	22.50		

## Bockrollen mit Platte

## Roulettes fixes avec embase

PC-Code	Bestell-Code	Rad	Roue	Radlagerung	Palier de roue	Radkörper	Bandage	Radbreite	Radhöhe	Radbreite	Radhöhe	Radbreite	Radhöhe	Preis/Prix Fr.
50 40.900.1490	GRF 70P/10/50*	TPR	KL	50	24	74	-	60x60	43x43/49x49	6,4	0,187	12.-		
50 40.900.1491	GRF 70P/41/50	PA	GL	50	24	74	-	60x60	43x43/49x49	6,4	0,155	8.20		
75 40.900.1492	GRF 70P/10/75*	TPR	KL	60	24	101	-	60x60	43x43/49x49	6,4	0,254	15.-		
75 40.900.1493	GRF 70P/41/75	PA	GL	60	24	101	-	60x60	43x43/49x49	6,4	0,187	10.50		

## Feststeller-Lenkrollen mit Platte

## Roulettes pivotantes à dispositif de blocage avec embase

PC-Code	Bestell-Code	Rad	Roue	Radlagerung	Palier de roue	Radkörper	Bandage	Radbreite	Radhöhe	Radbreite	Radhöhe	Radbreite	Radhöhe	Preis/Prix Fr.
50 40.900.1480	GRF 02P/10/50*	TPR	KL	50	24	74	88	60x60	43x43/49x49	6,4	0,330	22.50		
50 40.900.1481	GRF 02P/41/50	PA	GL	50	24	74	88	60x60	43x43/49x49	6,4	0,290	20.50		
75 40.900.1482	GRF 02P/10/75*	TPR	KL	60	24	101	95	60x60	43x43/49x49	6,4	0,400	26.50		
75 40.900.1483	GRF 02P/41/75	PA	GL	60	24	101	95	60x60	43x43/49x49	6,4	0,340	22.50		
100 40.900.1484	GRF 02P/10/100*	TPR	KL	70	24	124	100	60x60	43x43/49x49	6,4	0,470	30.-		
100 40.900.1485	GRF 02P/41/100	PA	GL	70	24	124	100	60x60	43x43/49x49	6,4	0,410	23.50		
125 40.900.1486	GRF 02P/10/125*	TPR	KL	80	24	149	106	60x60	43x43/49x49	6,4	0,600	33.-		
125 40.900.1487	GRF 02P/41/125	PA	GL	80	24	149	106	60x60	43x43/49x49	6,4	0,540	23.50		

\* Mit rostfreiem Fadenschutz

\* Avec protection anti-fil inoxydable

**Radtyp:** TPR = Thermoplastische Gummibereifung  
PA = Polyamidrad

**Type de roue:** TPR = Bandage en caoutchouc thermoplastique  
PA = Roue en polyamide

**Radlagerung:** KL = Kugellager  
GL = Gleitlager

**Palier de roue:** KL = Roulement à billes  
GL = Palier lisse



# Rostfreie Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch Roulettes pivotantes inoxydables à trou de fixation central



Lenkgestell mit zentralem Loch aus rostfreiem Stahl (Edelstahl).

Lenklagerung aus rostfreiem Stahl (Edelstahl) mit zweifachem Kugelkranz.

Chape pivotante avec trou de fixation centrale en acier inoxydable (inox).

Palier pivotant en acier inoxydable (inox) à double roulement à billes.



2 Radausführungen: Radkörper aus Polypropylen mit aufvulkanisierter thermoplastischer Gummibereifung, grau (TPR) und spurfrei, oder Radkörper aus Polyamid.

Radlagerung bei TPR-Rädern mit rostfreien Kugellagern aus Edelstahl oder bei Polyamidrädern mit Gleitlager.

Rostfreie Radachse verschraubt und rostfreier Fadenschutz.

2 exécutions de roues: jante en polyamide avec bandage de caoutchouc gris thermoplastique (TPR) ou roue en polyamide.

Palier de roue en TPR avec roulement à billes inoxydable ou pour roue en polyamide avec palier lisse.

Axe en inox boulonne avec pare-file inoxydable.



	PC-Code Code/PC		Bestell-Code Code/commande		Rad Roue					Preis Prix Fr.
--	--------------------	--	-------------------------------	--	-------------	--	--	--	--	----------------------

## Rostfreie Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch

Radtyp	PC-Code	Bestell-Code	Rad	Material	Radgröße	Tragkraft	Welle	Welle	Welle	Welle	Welle	Preis
<b>50</b>	40.900.1450	GRF 01/10/50*	TPR	KL	<b>50</b>	24	73	50	10,2	0,250	<b>18.50</b>	
<b>50</b>	40.900.1451	GRF 01/41/50	PA	GL	<b>50</b>	24	73	50	10,2	0,210	<b>15.-</b>	
<b>50</b>	40.900.1509	GRF 01/10-33/50 ⚠	TPR	KL	<b>50</b>	24	73	50	10,2	0,220	<b>20.50</b>	
<b>75</b>	40.900.1452	GRF 01/10/75*	TPR	KL	<b>60</b>	24	101	68	10,2	0,320	<b>20.50</b>	
<b>75</b>	40.900.1453	GRF 01/41/75	PA	GL	<b>60</b>	24	101	68	10,2	0,260	<b>16.-</b>	
<b>75</b>	40.900.1510	GRF 01/10-33/75 ⚠	TPR	KL	<b>60</b>	24	101	68	10,2	0,280	<b>25.50</b>	
<b>100</b>	40.900.1454	GRF 01/10/100*	TPR	KL	<b>70</b>	24	124	90	10,2	0,400	<b>25.50</b>	
<b>100</b>	40.900.1455	GRF 01/41/100	PA	GL	<b>70</b>	24	124	90	10,2	0,340	<b>19.50</b>	
<b>125</b>	40.900.1456	GRF 01/10/125*	TPR	KL	<b>80</b>	24	149	106	10,2	0,520	<b>28.-</b>	
<b>125</b>	40.900.1457	GRF 01/41/125	PA	GL	<b>80</b>	24	149	106	10,2	0,460	<b>21.50</b>	

## Roulettes pivotantes inoxydables avec trou de fixation central

## Rostfreie Feststeller-Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch

Radtyp	PC-Code	Bestell-Code	Rad	Material	Radgröße	Tragkraft	Welle	Welle	Welle	Welle	Preis
<b>50</b>	40.900.1460	GRF 02/10/50*	TPR	KL	<b>50</b>	24	73	88	10,2	0,300	<b>22.50</b>
<b>50</b>	40.900.1461	GRF 02/41/50	PA	GL	<b>50</b>	24	73	88	10,2	0,250	<b>19.50</b>
<b>50</b>	40.900.1516	GRF 02/10-33/50 ⚠	TPR	KL	<b>50</b>	24	73	88	10,2	0,270	<b>25.50</b>
<b>75</b>	40.900.1462	GRF 02/10/75*	TPR	KL	<b>60</b>	24	101	95	10,2	0,360	<b>25.50</b>
<b>75</b>	40.900.1463	GRF 02/41/75	PA	GL	<b>60</b>	24	101	95	10,2	0,300	<b>20.50</b>
<b>75</b>	40.900.1517	GRF 02/10-33/75 ⚠	TPR	KL	<b>60</b>	24	101	95	10,2	0,320	<b>31.-</b>
<b>100</b>	40.900.1464	GRF 02/10/100*	TPR	KL	<b>70</b>	24	124	100	10,2	0,440	<b>31.-</b>
<b>100</b>	40.900.1465	GRF 02/41/100	PA	GL	<b>70</b>	24	124	100	10,2	0,380	<b>23.50</b>
<b>125</b>	40.900.1466	GRF 02/10/125*	TPR	KL	<b>80</b>	24	149	106	10,2	0,560	<b>32.-</b>
<b>125</b>	40.900.1467	GRF 02/41/125	PA	GL	<b>80</b>	24	149	106	10,2	0,500	<b>25.50</b>

## Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage avec trou de fixation central

\* Mit rostfreiem Fadenschutz ⚠ elektrisch leitfähig

\* Avec protection anti-fil inoxydable ⚠ conductible

**Radtyp:** TPR = Thermoplastische Gummibereifung  
PA = Polyamidrad

**Type de roue:** TPR = Bandage en caoutchouc thermoplastique  
PA = Roue en polyamide

**Radlagerung:** KL = Kugellager  
GL = Gleitlager

**Palier de roue:** KL = Roulement à billes  
GL = Palier lisse

# Rostfreie Lenk- und Bockrollen mit elektrisch leitenden Polyamid-Rädern Roulettes pivotantes et fixes inoxydables à roues en polyamide antistatiques



Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Plattenbefestigung.  
Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.  
Die Serie LI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet.

Räder aus Polyamid.  
Radlagerung mit Polyamid-Gleitlager.

**Kombinierter Feststeller blockiert das Rad und die Drehplatte gleichzeitig.**

Chapes avec platine en Inox qualité 1.4301.  
Tête de pivotement avec double couronne et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine quatre trous de fixation est emboutie directement avec la chape pour assurer une pivotement optimal avec un minimum de jeu dans la tête de pivotement.  
La série LI est conseillée pour manutention manuelle jusqu'à 400 kg/roulette.

Roues en polyamide.  
Palier de roue à palier lisse polyamide.

**Dispositif combiné bloque simultanément la roue et le pivotement.**

	PC-Code Code/PC		Bestell-Code Code/commande									Preis Prix Fr.
--	--------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

## Rostfreie Lenkrollen mit Platte

	80	100	125	150	200
PC-Code	40.900.0106	40.900.0107	40.900.0108	40.900.0109	40.900.0110
Bestell-Code	RFL 7R 80/30-33 G	RFL 7R 100/35-33 G	RFL 7R 125/40-33 G	RFL 7R 150/40-33 G	RFL 7R 200/50-33 G
GL	GL	GL	GL	GL	GL
Werkstoff	150	150	200	350	400
T	30	35	40	40	50

## Roulettes pivotantes inoxydables avec embase

	100	125	150	200
PC-Code	40.900.0106	40.900.0107	40.900.0108	40.900.0109
Bestell-Code	RFL 7R 80/30-33 G	RFL 7R 100/35-33 G	RFL 7R 125/40-33 G	RFL 7R 150/40-33 G
GL	GL	GL	GL	GL
Werkstoff	150	150	200	350
T	30	35	40	40
B	100	125	155	185
A	76	88	101	127
B <sub>1</sub>	105x80	105x80	105x80	135x110
A <sub>1</sub>	80/76x60	80/76x60	80/76x60	105x75/80
D	9,0	9,0	9,0	11,0
M	0,570	0,650	0,880	1,570
Preis	49.-	54.50	65.-	104.-
Prix				
Fr.				

## Rostfreie Bockrollen mit Platte

	80	100	125	150	200
PC-Code	40.900.0101	40.900.0102	40.900.0103	40.900.0114	40.900.0105
Bestell-Code	RFB 7R 80/30-33 G	RFB 7R 100/35-33 G	RFB 7R 125/40-33 G	RFB 7R 150/40-33 G	RFB 7R 200/50-33 G
GL	GL	GL	GL	GL	GL
Werkstoff	150	150	200	350	400
T	30	35	40	40	50

## Roulettes fixes inoxydables avec embase

	100	125	150	200
PC-Code	40.900.0101	40.900.0102	40.900.0103	40.900.0114
Bestell-Code	RFB 7R 80/30-33 G	RFB 7R 100/35-33 G	RFB 7R 125/40-33 G	RFB 7R 150/40-33 G
GL	GL	GL	GL	GL
Werkstoff	150	150	200	350
T	30	35	40	40
B	100	125	155	185
A	-	-	-	-
B <sub>1</sub>	102x87	102x87	102x87	135x114
A <sub>1</sub>	80/76x60	80/76x60	80/76x60	105x75/80
D	9,0	9,0	9,0	11,0
M	0,370	0,455	0,760	1,240
Preis	40.50	47.-	57.50	87.-
Prix				
Fr.				

## Rostfreie Feststeller-Lenkrollen mit Platte

	80	100	125	150	200
PC-Code	40.900.0111	40.900.0112	40.900.0113	40.900.0115	40.900.0116
Bestell-Code	RFTFL 7R 80/30-33 G	RFTFL 7R 100/35-33 G	RFTFL 7R 125/40-33 G	RFTFL 7R 150/40-33 G	RFTFL 7R 200/50-33 G
GL	GL	GL	GL	GL	GL
Werkstoff	150	150	200	350	400
T	30	35	40	40	50
B	100	125	155	185	235

## Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage et avec embase

	100	125	150	200
PC-Code	40.900.0111	40.900.0112	40.900.0113	40.900.0115
Bestell-Code	RFTFL 7R 80/30-33 G	RFTFL 7R 100/35-33 G	RFTFL 7R 125/40-33 G	RFTFL 7R 150/40-33 G
GL	GL	GL	GL	GL
Werkstoff	150	150	200	350
T	30	35	40	40
B	129	117	117	165
A	105x80	105x80	105x80	135x110
B <sub>1</sub>	80/76x60	80/76x60	80/76x60	105x75/80
D	9,0	9,0	9,0	11,0
M	0,710	0,790	1,070	1,955
Preis	66.-	68.-	85.-	139.-
Prix				
Fr.				

Radlagerung: GL = Gleitlager

Palier de roue: GL = Palier lisse

## Rostfreie Lenkrollen mit elektrisch leitenden Polyamid-Rädern Roulettes pivotantes inoxydables à roues en polyamide antistatiques



Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Rückenlochbefestigung.

Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit.

Die Serie RI ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet.

Räder aus Polyamid.

Radlagerung mit Polyamid-Gleitlager.

**Kombinierter Feststeller blockiert das Rad und die Drehplatte gleichzeitig.**

Chapes à oeil en Inox qualité 1.4301.

Tête de pivotement avec double couronne de billes. La platine à oeil est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu dans la tête de pivotement.

La série RI est conseillée pour manutention manuelle jusqu'à 400 kg/roulette.

Roues en polyamide.

Palier de roue à palier lisse polyamide.

**Dispositif combiné bloque simultanément la roue et le pivotement.**



PC-Code  
Code/PC

Bestell-Code  
Code/commande



Preis  
Prix  
Fr.

### Rostfreie Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch

	PC-Code	Bestell-Code	Radlagerung	Tragkraft	Welle	Welle	Welle	Welle	Welle	Preis
<b>80</b>	40.900.0120	RFR7R 80/30-33 G	GL	<b>150</b>	30	99	76	12,0	0,500	<b>48.-</b>
<b>100</b>	40.900.0121	RFR7R 100/35-33 G	GL	<b>150</b>	35	124	88	12,0	0,585	<b>56.50</b>
<b>125</b>	40.900.0122	RFR7R 125/40-33 G	GL	<b>200</b>	40	154	101	12,0	0,810	<b>67.-</b>
<b>150</b>	40.900.0123	RFR7R 150/40-33 G	GL	<b>350</b>	40	185	127	16,7	1,425	<b>123.-</b>
<b>200</b>	40.900.0124	RFR7R 200/50-33 G	GL	<b>400</b>	50	235	154	16,7	2,010	<b>165.-</b>

### Roulettes pivotantes inoxydables avec trou de fixation central

### Rostfreie Feststeller Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch

	PC-Code	Bestell-Code	Radlagerung	Tragkraft	Welle	Welle	Welle	Welle	Welle	Preis
<b>80</b>	40.900.0125	RFTFR7R 80/30-33 G	GL	<b>150</b>	30	99	129	12,0	0,605	<b>67.-</b>
<b>100</b>	40.900.0126	RFTFR7R 100/35-33 G	GL	<b>150</b>	35	124	117	12,0	0,730	<b>75.50</b>
<b>125</b>	40.900.0127	RFTFR7R 125/40-33 G	GL	<b>200</b>	40	154	117	12,0	1,000	<b>86.-</b>
<b>150</b>	40.900.0128	RFTFR7R 150/40-33 G	GL	<b>350</b>	40	185	165	16,7	1,820	<b>144.-</b>
<b>200</b>	40.900.0129	RFTFR7R 200/50-33 G	GL	<b>400</b>	50	235	165	16,7	2,360	<b>199.-</b>

### Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage avec trou de fixation central

**Radlagerung:** RX = Inox Rollenlager

**Palier de roue:** RX = Roulement à rouleaux inox




## Rostfreie Lenkrollen mit Anschraubplatte Roulettes pivotantes inoxydables avec embase à visser



Rollen aus rostfreiem Stahl (Edelstahl) mit Befestigungsplatte, mit Kunststoff-Radfelgen und blaugrauen Vollgummireifen. Auch mit Polyamid-Rädern lieferbar.  
Alle Gestelle, Befestigungsplatten, Lenklager und Radachsen aus rostfreiem Stahl. Lenklagerung mit Doppelkugellager. Radlagerung mit Kugellager.

Roulettes en acier inoxydable avec embase de fixation, avec jantes de roues plastique et bandages caoutchouc gris. Aussi livrables avec roues en polyamide.  
Toutes les fourches, plaques de fixation, tous les paliers pivotants et les axes de roues sont en acier inoxydable.  
Palier pivotant à double roulement à billes. Palier de roue à roulement à billes.



Rostfreie Lenkrollen mit Platte				Roulettes pivotantes inoxydables avec embase											
PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande	Rad Roue													Preis Prix Fr.
<b>100</b>	40.200.1125	1.A72.P8A	TPR KL	<b>80</b>	32	132	90	77x67	61,5x51,5/ 50,5x41,5	8,5	0,525			<b>51.-</b>	
<b>125</b>	40.200.1126	1.BC2.P9A	TPR KL	<b>80</b>	32	158	105	77x67	61,5x51,5/ 50,5x41,5	8,5	0,600			<b>55.50</b>	
Rostfreie Feststeller-Lenkrollen mit Platte				Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage avec embase											
<b>100</b>	40.200.1129	2.GH 2.P8A	TPR KL	<b>80</b>	32	132	130	77x67	61,5x51,5/ 50,5x41,5	8,5	0,635			<b>54.50</b>	
<b>125</b>	40.200.1130	2.GK 2.P9A	TPR KL	<b>80</b>	32	158	135	77x67	61,5x51,5/ 50,5x41,5	8,5	0,730			<b>61.50</b>	
<b>Radtyp:</b>	TPR = Thermoplastische Gummibereifung			<b>Type de roue:</b>	TPR = Bandage en caoutchouc thermoplastique										
<b>Radlagerung:</b>	KL = Kugellager			<b>Palier de roue:</b>	KL = Roulement à billes										

## Rostfreie Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch Roulettes pivotantes à trou de fixation central



Rollen aus rostfreiem Stahl (Edelstahl) mit zentralem Befestigungsloch, mit Kunststoff-Radfelgen und blaugrauen Vollgummireifen. Auch mit Polyamid-Rädern lieferbar.  
Alle Gestelle, Befestigungsplatten, Lenklager und Radachsen aus rostfreiem Stahl. Lenklagerung mit Doppelkugellager. Radlagerung mit Kugellager.

Roulettes en acier inoxydable avec trou de fixation central, avec jantes de roues plastique et bandages caoutchouc gris. Aussi livrables avec roues en polyamide.  
Toutes les fourches, plaques de fixation, tous les paliers pivotants et les axes de roues sont en acier inoxydable. Palier pivotant à double roulement à billes. Palier de roue à roulement à billes.



Rostfreie Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch				Roulettes pivotantes inoxydables avec trou de fixation central											
PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande	Rad Roue													Preis Prix Fr.
<b>100</b>	40.200.1131	1.A70.P8A	TPR KL	<b>90</b>	32	132	90	10,5	0,490						<b>37.50</b>
<b>125</b>	40.200.1132	1.BC0.P9A	TPR KL	<b>90</b>	32	158	105	10,5	0,580						<b>40.50</b>
<b>125</b>	40.200.1119	1.LNG0.NBT0	TPR KL	<b>90</b>	32	158	105	13,0	0,580						<b>41.50</b>
Rostfreie Feststeller Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch				Roulettes pivotantes inoxydables à dispositif de blocage avec trou de fixation central											
<b>100</b>	40.200.1133	2.GH0.P8A	TPR KL	<b>90</b>	32	132	130	10,5	0,590						<b>43.50</b>
<b>125</b>	40.200.1134	2.GK0.P9A	TPR KL	<b>90</b>	32	158	135	10,5	0,690						<b>52.-</b>
<b>125</b>	40.200.1120	2.LRG0.NBT0	TPR KL	<b>90</b>	32	158	135	13,0	0,690						<b>53.-</b>
<b>Radtyp:</b>	TPR = Thermoplastische Gummibereifung			<b>Type de roue:</b>	TPR = Bandage en caoutchouc thermoplastique										
<b>Radlagerung:</b>	KL = Kugellager			<b>Palier de roue:</b>	KL = Roulement à billes										

## Rostfreie Apparaterollen Roulettes pour appareils inoxydables

Rostfreie Apparaterollen aus Chromstahl mit Befestigungsbolzen und grauen Vollgummireifen  
Bolzen mit Querlochbohrung zum Arretieren.  
Gestell, Lenklagerung und Radachse aus Chromstahl. Lenklagerung mit rostfreiem Doppel-Kugellager.  
Radlagerung mit rostfreien Kugellagern.

Roulettes pour appareils en acier inoxydable avec tige de fixation et bandages caoutchouc gris.  
Tige avec perçage latéral pour fixation.  
Fourche, palier pivotant et axe de roue en acier inoxydable.  
Palier pivotant à double roulement à billes inoxydable.  
Palier de roue à roulement à billes inoxydable.



	PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande									Preis Prix Fr.
--	--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

### Rostfreie Lenkrollen mit Bolzen

<b>125</b>	40.200.1138	RFBO 125P7R	KL	<b>100</b>	32	161	102,5	18,0	62	0,930	<b>72.50</b>
------------	-------------	-------------	----	------------	----	-----	-------	------	----	-------	--------------

### Roulettes pivotantes en acier inoxydable avec tige

### Rostfreie Feststeller-Lenkrollen mit Bolzen

<b>125</b>	40.200.1140	RFTFBO 125P7R	KL	<b>100</b>	32	161	130,0	18,0	62	1,040	<b>81.-</b>
------------	-------------	---------------	----	------------	----	-----	-------	------	----	-------	-------------

### Roulettes pivotantes en acier inoxydable à dispositif de blocage à tige

Radlagerung: KL = Kugellager

Palier de roue: KL = Roulement à billes

Rostfreie Apparaterollen aus grauem Polyamid mit Befestigungsbolzen und grauen Vollgummireifen.

Bolzen mit Querloch zum Arretieren.  
Lenklagerung aus Chromstahl mit rostfreiem Doppel-Kugellager.  
Radlagerung mit rostfreien Kugellagern.  
Rostfreie Radachse.

Roulettes pour appareils inoxydables en polyamide gris avec tige de fixation et bandages caoutchouc gris.

Tige avec perçage latéral pour fixation.  
Palier pivotant en acier inoxydable à double roulement à billes.  
Palier de roue à roulements à billes inoxydable.  
Axe inoxydable.



	PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande									Preis Prix Fr.
--	--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

### Rostfreie Lenkrollen mit Bolzen

<b>100</b>	40.200.1137	RFKSBO 100 PTL	KL	<b>80</b>	32	135	83	18,0	62	0,620	<b>63.-</b>
<b>125</b>	40.200.1141	RFKSBO 125 PUL	KL	<b>100</b>	32	161	98	18,0	62	0,750	<b>66.-</b>

### Roulettes pivotantes en acier inoxydable avec tige

### Rostfreie Feststeller-Lenkrollen mit Bolzen

<b>100</b>	40.200.1142	RFTFKSBO 100 PTL	KL	<b>80</b>	32	135	115	18,0	62	0,670	<b>69.-</b>
<b>125</b>	40.200.1143	RFTFKSBO 125 PUL	KL	<b>100</b>	32	161	120	18,0	62	0,780	<b>73.50</b>

### Roulettes pivotantes en acier inoxydable à dispositif de blocage à tige

Radlagerung: KL = Kugellager

Palier de roue: KL = Roulement à billes

## Adapter aus Polyamid

Glasfaserverstärkt, passend zum Zapfen 18x62 mm, mit Querlochbohrung.



### Einsteckhülsen für Rundrohre Douilles de fixation pour tubes ronds

PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande	HülsenØ DouilleØ mm	Höhe Hauteur mm	Preis Prix Fr.
40.200.0901	BKRQ22,0	22,0	62	<b>1.60</b>
40.200.0902	BKRQ22,6	22,6	62	<b>1.60</b>

## Adaptateurs en polyamide

Renforcé à la fibre de verre pour montage sur tige série de 18x62 mm, avec perçage latéral.



### Einsteckhülsen für Vierkantrohre Douilles de fixation pour tubes carrés

PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande	Hülsen∇ Douille∇ mm	Höhe Hauteur mm	Preis Prix Fr.
40.200.0905	BKVQ21,8	21,8	62	<b>1.60</b>
40.200.0906	BKVQ22,5	22,5	62	<b>1.60</b>
40.200.0907	BKVQ27,1	27,1	62	<b>2.10</b>
40.200.0908	BKVQ32,5	32,5	62	<b>2.20</b>
40.200.0910	BKVQ37,6	37,6	62	<b>2.50</b>

# Polyamid-Doppelrollen Roulettes à double galet en polyamide



## Doppelrollen für medizintechnische Geräte.

Gehäuse und Räder aus Polyamid, grau, Polyurthan-Laufläche, grau, spurfrei (für harte Böden).

Rad-Ø 65 mm mit Radstopp.  
Rad-Ø 75/100 mm mit Totalblockierung.

## Roulettes à double galet pour appareillage médical et chirurgical.

Capot et roues en polyamide, gris, bandage en polyuréthane, gris, non-tâchant, (pour sols dur).

Roue-Ø 65 mm avec blocage de roue.  
Roue-Ø 75/100 mm avec blocage à double effet.

	PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande							Preis Prix Fr.
--	--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch				Roulettes pivotantes à trou de fixation central						
<b>100</b>	40.200.2434	DSG 100 Kx112	KL	<b>100</b>	20	121	81,0	12,7	0,500	<b>41.50</b>
<b>125</b>	40.200.2443	DSG 125 Kx112	KL	<b>110</b>	20	149	102,5	12,7	0,710	<b>51.-</b>

Feststeller-Lenkrollen mit zentralem Befestigungsloch				Roulettes pivotantes à dispositif de blocage à trou de fixation central						
<b>100</b>	40.200.2435	TFDSG 100 Kx112	KL	<b>100</b>	20	121	100,0	12,7	0,550	<b>46.-</b>
<b>125</b>	40.200.2444	TFDSG 125 Kx112	KL	<b>110</b>	20	149	130,0	12,7	0,770	<b>56.50</b>

Radlagerung: KL = Kugellager

Palier de roue: KL = Roulement à billes



	PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande	Rad Roue							Preis Prix Fr.
--	--------------------	-------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Doppelrollen mit Platte				Roulettes jumelées avec embase								
<b>65</b>	40.200.2422	DSG 65 X1	PU GL	<b>70</b>	14	79	53	55x55	41x41	6,0	0,235	<b>17.-</b>
<b>75</b>	40.200.2416	DSG 75 X1	PU GL	<b>70</b>	18	90	61	55x55	41x41	6,0	0,300	<b>19.50</b>
<b>100</b>	40.200.2432	DSG 100 X1	PU GL	<b>100</b>	20	124	81	55x55	41x41	6,0	0,420	<b>28.-</b>

Feststeller-Doppelrollen mit Platte				Roulettes jumelées à dispositif de blocage et avec embase								
<b>65</b>	40.200.2423	FDSG 65 X1	PU GL	<b>70</b>	14	79	53	55x55	41x41	6,0	0,246	<b>19.50</b>
<b>75</b>	40.200.2414	TFDSG 75 X1	PU GL	<b>70</b>	18	90	61	55x55	41x41	6,0	0,320	<b>26.50</b>
<b>100</b>	40.200.2433	TFDSG 100 X1	PU GL	<b>100</b>	20	124	110	55x55	41x41	6,0	0,480	<b>31.-</b>

	PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande	Rad Roue							Preis Prix Fr.
--	--------------------	-------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Doppelrollen mit Gewindebolzen				Roulettes jumelées avec tige filetée							
<b>65</b>	40.200.2465	DSG 65 XM8X20	PU GL	<b>70</b>	14	79	53	M8	20	0,179	<b>18.50</b>
<b>65</b>	40.200.2417	DSG 65-33 XM8X20*	PU GL	<b>70</b>	14	79	53	M8	20	0,185	<b>23.50</b>
<b>65</b>	40.200.2420	DSG 65 XM10*	PU GL	<b>70</b>	14	79	53	M10	15	0,175	<b>17.-</b>
<b>75</b>	40.200.2415	DSG 75 XM10	PU GL	<b>70</b>	18	90	61	M10	15	0,240	<b>19.50</b>
<b>100</b>	40.200.2430	DSG 100 XM12X15	PU GL	<b>100</b>	20	121	81	M12	15	0,400	<b>26.50</b>

Feststeller-Doppelrollen mit Gewindebolzen				Roulettes jumelées à dispositif de blocage et avec tige filetée							
<b>65</b>	40.200.2463	FDSG 65 XM8X20	PU GL	<b>70</b>	14	79	53	M8	20	0,190	<b>21.50</b>
<b>65</b>	40.200.2461	FDSG 65-33 XM8X20*	PU GL	<b>70</b>	14	79	53	M8	20	0,190	<b>26.50</b>
<b>65</b>	40.200.2421	FDSG 65 XM10*	PU GL	<b>70</b>	14	79	53	M10	15	0,190	<b>20.50</b>
<b>75</b>	40.200.2413	TFDSG 75 XM10	PU GL	<b>70</b>	18	90	61	M10	15	0,260	<b>26.50</b>
<b>100</b>	40.200.2431	TFDSG 100 XM12X15	PU GL	<b>100</b>	20	121	110	M12	15	0,450	<b>30.-</b>

\*elektrisch leitfähig

\*version conductible

Radtyp: PA = Polyamid-Rad  
PU = Rad mit Polyurthan-Laufläche

Type de roue: PA = Roue en polyamide  
PU = Roue à bandage polyuréthane

Radlagerung: GL = Gleitlager

Palier de roue: GL = Palier lisse



## Apparaterollen mit Kunststoffgehäuse Roulettes pour appareils avec fourches en polyamide

Universell einsetzbare Apparaterollen aus grauem Polyamid mit Befestigungsplatte oder mit zentralem Befestigungsloch, mit grauen Kunststoff-Radscheiben und dunkelgrauen Vollgummireifen.

Alle Gestelle sind aus Polyamid, Lenklagerung mit Doppel-Kugellager. Radlagerung mit Kugellager.

Roulettes universelles en polyamide gris avec embase de fixation ou avec trou de fixation central et avec jantes à disque en plastique gris et bandages caoutchouc gris foncés.

Toutes les fourches sont en polyamide. Palier pivotant à double roulement à billes. Palier de roue à roulement à billes.



**Option:**

Richtungsfeststeller

Für Rad mit Ø 100 mm

Mehrpreis **Fr. 8.80**

PC-Code 40.200.1078

Für Rad mit Ø 125 mm

Mehrpreis **Fr. 9.90**

PC-Code 40.200.1079

**Option:**

Frein directionnel

Pour roue avec Ø 100 mm

supplément **Fr. 8.80**

Code / PC 40.200.1078

Pour roue avec Ø 125 mm

supplément **Fr. 9.90**

Code / PC 40.200.1079

*Auch komplett rostfrei lieferbar  
Livrables également tout en inox*

	PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande									Preis Prix Fr.
--	--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

**Kunststoff-Lenkrollen mit Platte**

**Roulettes pivotantes en polyamide avec embase**

<b>100</b>	40.200.1074	BKSL 110P/100	KL	<b>90</b>	31	138	86	77x67	61,5x51,5/ 50,5x41,5	8,5	0,544	<b>32.-</b>
<b>125</b>	40.200.1075	BKSL 110P/125	KL	<b>100</b>	31	162	103	77x67	61,5x51,5/ 50,5x41,5	8,5	0,672	<b>34.-</b>

**Kunststoff-Feststeller-Lenkrollen mit Platte**

**Roulettes pivotantes en polyamide à dispositif de blocage avec embase**

<b>100</b>	40.200.1076	BKSL 111P/100	KL	<b>90</b>	31	138	86	77x67	61,5x51,5/ 50,5x41,5	8,5	0,573	<b>39.50</b>
<b>125</b>	40.200.1077	BKSL 111P/125	KL	<b>100</b>	31	162	103	77x67	61,5x51,5/ 50,5x41,5	8,5	0,699	<b>43.50</b>

**Radlagerung:** KL = Kugellager

**Palier de roue:** KL = Roulement à billes



*Auch komplett rostfrei lieferbar  
Livrables également tout en inox*

	PC-Code Code/PC	Bestell-Code Code/commande									Preis Prix Fr.
--	--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

**Kunststoff-Lenkrollen mit zentralem Loch**

**Roulettes pivotantes en polyamide à trou central**

<b>100</b>	40.200.1070	BKSL 110/100	KL	<b>90</b>	31	138	86	10,5	0,399	<b>29.-</b>
<b>125</b>	40.200.1071	BKSL 110/125	KL	<b>100</b>	31	162	103	10,5	0,523	<b>32.-</b>

**Kunststoff-Feststeller-Lenkrollen mit zentralem Loch**

**Roulettes pivotantes en polyamide à dispositif de blocage avec trou central**

<b>100</b>	40.200.1072	BKSL 111/100	KL	<b>90</b>	31	138	86	10,5	0,425	<b>37.50</b>
<b>125</b>	40.200.1073	BKSL 111/125	KL	<b>100</b>	31	162	103	10,5	0,555	<b>40.50</b>

**Radlagerung:** KL = Kugellager

**Palier de roue:** KL = Roulement à billes



# BAUMGARTNER

Baumgartner AG Räder und Rollen



Änderungen von Preisen und technischen Daten vorbehalten | Réserver de changements des prix et dates technique

Baumgartner AG Räder und Rollen | 8108 Dällikon | Tel. 044 365 75 75 | rollen@baumgartner.ch